



למרוח באמצעות רולר



להמתין 24 שעות עד לייבוש

מכיל פוליאוריתן

מקנה לחומר שיפור של עמידות בפני מזג האוויר

משפר את האיטום של הקיר

חזק יותר

אזהרה

אין ליישם את המוצר והפריימר אם צפוי גשם 72 שעות לפני או אחרי היישום. אין ליישם בעובי העולה על 0.5 מ"מ בכל שיכבה יש ליישם את טמפג על שטח קטן לפני ההוראות כדי לוודא התאמה ומענה לצרכים.



מיוצר ע"י **Nobrand Ltd** | 04-6055506
www.nobrand.co.il

מבית קבוצת פרישמן
פרישמן קבוצת פרישמן
FRISHMAN GROUP

הכנת השטח

טמפג תורם להפחתת החום המגיע ברצועות ביטומניות עד 70 מעלות ומשפר את האיטום וזאת לאחר תיקונים נדרשים ברצועות (בועות וקרעים) טרם יישום הציפוי באמצעות (הרלס) בריסוס, או רולר או מברשת.

הוראות יישום

יש לדלל 2/3 של טמפג עם 1/3 מים ולהבריש את הגג טרם היישום כפריימר (יש לשטוף את הגג וליישם רק לאחר ייבוש מוחלט). ליישום שכבה שניה, אין לדלל מעל 0.5 ליטר מים לדלי x2 וליישם שכבה שנייה לאחר ייבוש, ניתן ליישם שכבה שלישית ולהבטיח שכל הרצועות הביטומניות כוסו בעזרת הציפוי.

כושר כיסוי

בשתי שכבות כ-10 מ"ר

תאור המוצר

טמפג מבוסס על תערובות מיוחדות וטכנולוגיה מהפכנית, המשלבת שיפור בבידוד ע"י הפחתת קרינה ושיפור באיטום, בזכות שיפורים מיוחדים ותוספים פוליאוריתנים וסיליקונים. הציפוי מכיל סיבים היוצרים שריון לציפוי וחוזק גבוהה יותר.

שימושים

טמפג מיועד לגגות מבנים והוא מיושם על גבי רצועות ביטומניות.

