

# nobrand

פשוט לצבוע



18 ליטר

BRANSDID

צבע לצביעת תקרות וקירות פנים, קירות גבס, טיח, ובטון

## הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 8 מעלות צלזיוס וכאשר צפוי לרדת גשם ב 72 שעות לאחר הצביעה.

## זמני ייבוש

בין השכבות: שעתיים

ייבוש למגע: 5 שעה

ייבוש סופי: 29 שעות (בתנאי אקלים של 28 מעלות צלזיוס ו-07.5% לחות).

## אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

## אריזה

16 ליטר

## תיאור המוצר

צבע לצביעת תקרות וקירות פנים, קירות גבס, טיח, ובטון. ברנדסיד הינו צבע לבן, בעל כושר כיסוי גבוה, לבן ואינו מזהיב. מכיל תוסף המקנה לחומר לנשום על מנת שלא יצטברו אדים ויתפתחו בקטריות בתקרת המבנה. לשימוש פנימי בלבד.

## הכנה

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון סיד ישן, צבע מתקלף, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית, יש לערבב היטב לפני השימוש. בתשתית חדשה יש לצבוע שכבת יסוד קולור ברנד של נוברנד כצבע ראשון למילוי תשתית. באם נדרשים תיקוני פגמים, חורים וכו', יש למלא עם שפכטל אבקה או מרק אמריקאי. אין לצבוע סיד סינטטי על קירות הצבועים בצבע אקרילי או פלסטי.

## הוראות יישום

מיועד לצביעה במברשת, רולר או התזת איירלס.

## הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

## גימור

מט - לבן.

## נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים

דילול: במים, עד 20% לשכבה ראשונה ו-10% לכל שכבה נוספת.

כושר כיסוי מירבי: 8 מ"ר ל-1 ליטר

חברת נוברנד עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. הייצרנים שלנו עובדים תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיחים לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלוקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.