

# nobrand

פשוט לצבוע



## CX 2000

## 22 ק"ג

מעטפת חיצונית משורינת דבק לשריון קירות

### כושר כיסוי

12 מ"ר על גבי תשתית של צבע או שליכט מוחלק.  
15 מ"ר על גבי תשתית טיח מיישר- סופג.

### אריזה

פחים של 22 ק"ג ( מוכנים לשימוש).

### אחסנה

במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות. בחורף יש לאחסן במקום מקורה למניעת קיפאון החומר.

### ניקוי

ניקוי ידיים וכלים במים.

### תוקף

12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

### אמצעי זהירות

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר את חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטיב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי.

מיוצר ע"י נוברנד מוצרי בנייה בע"מ.

### תיאור המוצר ותכונותיו

שכבת דבק לבנה להדבקה לקירות חוץ על בסיס מים, אחיזה ושריון רשתות אינטרגלס בקירות חוץ- למניעת סדקים, לעמידות במכות נגיפה, לעמידות בהלם תרמי ולאיחוד ספיגה וחיזוק תשתיות. דבק זה דוחה מים- אטום, בעל כושר הדבקה גבוה מאוד, אחיזה והדבקות חזקים לתשתית, מאפשר מעבר אדי מים- נושם, עמידות גבוהה בבליה והתקלפות, שכבה קשוחה ועמידה במכות נגיפה, עמיד בפני עובש ובקטריות.

### מצע ויישום

קירות צבועים ישנים וסדוקים, קירות מטויחים או מתוקנים בטיח מיישר שחור או מכוסים בשליכט מינרלי, קירות צמנט- בורד וגבס.

### הוראות יישום

יש למרוח ( במלאג' או רולר) את דבק ה- CX2000 על תשתית יבשה ונקיה מאבק ומשאירות תשתית לא יציבות. בקיץ מומלץ לשטוף את התשתית לפחות 24 שעות לפני יישום הדבק CX2000. יש ליישם את השכבה מלמעלה למטה ברצועות של 1.50 מטר רוחב ולכל גובה הנדרש בקיר. ברצועות ארוכות וצרות, יש להניח את הרשתות צמודות זו לזו או עם חפיפה של 1-2 ס"מ לפי דרישת המתכנן. לאחר הנחת או הטבעת הרשתות בשכבת הדבק יש לעבוד עם מלאג' מתכת ולשטח את הרשתות למניעת התקפלות או עיוות במישוריות הרשתות. במידת הצורך יש לעבוד עם שכבה נוספת דקה לכיסוי בליטות או נתקים של הרשתות.

### הגבלות יישום

בקיץ מומלץ ליישם בטמפרטורה נמוכה מ-35 מעלות, זמן ייבוש 12 שעות מינימום. בחורף מומלץ ליישם בטמפרטורה מעל 10- מעלות, זמן ייבוש 72 שעות מינימום ללא גשם.

חברת נוברנד עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. הייצרנים שלנו עובדים תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיחים לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.