

nobrand

פשוט לצבוע



20 ק"ג

ACRYLIC

טיח אקרילי למילוי ויישור קירות שפרי

כושר כיסוי

* 1.5 ק"ג מ"ר בעובי 1 מ"מ
* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 7 מעלות צלזיוס או לפחות 72 שעות לפני גשם צפוי.

זמני ייבוש

בין השכבות: 48 שעות
ייבוש סופי: 48 שעות

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

אריזה

20 ק"ג

תיאור המוצר

טיח אקרילי מיוחד, מוכן לשימוש, למילוי וליישור קירות שפריץ מותז, בטונים וקירות פגומים לפני יישום ציפויים, כגון שליכט צבעוני או סופר גמיש טקסטורה. קל ונוח לעבודה אינו דורש אשפיה לשימוש פנימי וחיצוני. בשיכבה עבה יש להוסיף 20% צמנט.

הכנת התשתית

יש לגרד את קצוות השפריץ הקיים, על מנת "להנמיך גובה". את הגירוד יש לבצע באמצעות מגרדת או שפכטל גירוד. יש לבצע שטיפה במכונת לחץ מים גבוה להסרת האבק והלכלוך. יש להמתין לייבוש מלא של המשטח. ביישום על תשתית מינרלית, יש ליישם פריימר חודר מדולל ב-25% טרפנטין. על תשתית צבע ישן יש ליישם יסוד מקשר לצבעוני (מדולל במים).

הוראות יישום

יש להשתמש במאלדג' מתכת/נירוסטה. היישום יתבצע ב-1-5 שכבות, בהתאם לעובי הנדרש, עד ליישור פני השפריץ למשטח ישר. יש להמתין כ-52 שעות בין השכבות.

הוראות ניקוי

כלים ניתן לנקות עם מים וסבון בתום השימוש.

נתונים טכניים

גוון: טבעי (בז')

גימור: מט

מכיל

תערובת תחליב אקרילי ומינרלים על בסיס מים.

דילול

מוכן לשימוש

חברת נוברנד עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. הייצרנים שלנו עובדים תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיחים לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.