

nobrand

פשוט לצבוע



16 ליטר

PRIMER

יסוד מקשר על בסיס מים

מכיל

מכיל תערובת עשירת אקריל על בסיס מים.
כושר כיסוי: בכושר כיסוי ל 20-25 מ"ר לגלון של 5 ק"ג על טיח שחור.

כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

זמן ייבוש

בין השכבות: 4-6 שעות (בתנאי מזג אוויר רגילים).

ייבוש למגע: 4-6 שעות.

ייבוש מלא: 24 שעות.

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

אזהרה

לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים.

תיאור המוצר

צבע יסוד על בסיס מים החודר לתשתית ומאפשר התקשרות צבעים וציפויים עליוניים.

שימושים

משמש כשכבה ראשונה על טיח שחור או בטון לפני יישום של שכבת "צבעוני" ואקריל גמיש, וכיסוד על קירות צבועים בצבע אקרילי לפני יישום סופר גמיש או צבעים אקרילים אחרים. מתאים ליסוד לשליכת מינרלי.

הכנת התשתית

טיח שחור חדש יש לנקות בעזרת מטאטא כביש או שטיפה במים, להסרת דגרי הטיח הרופפים. בקירות קיימים יש להסיר את כל הצבע המתקלף או הרופף. יש לוודא שהצבע שנשאר מחובר היטב לקירות. פגמים וחורים יש לתקן ולהחליק בעזרת "שפכטל חיצוני" (בתוספת 25% מלט). סדקים יש לפתוח ולאחר צביעת היסוד יש למלא עם מסטיק אקרילי. קירות צבועים יש לשטוף במכונת לחץ מים להסרת פיח, אבק, ולכלוך.

הוראות יישום

רולר או בהתזה. בשימוש עם מברשת על טיח שחור צריכת הצבע תהיה גבוהה יותר. יש להשתמש במברשת בפינות, היכן שהרולר אינו מגיע. יש לצבוע שכבה אחת את הצבע שנבחר, את הצבע ניתן לגוון בגווני פסטל.

גימור

גוון לבן או צבעוני. ניתן לגוון בצבעי פסטל ומכונת גיוון.
רמת ברק: עמום (מט).

חברת נוברנד עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. הייצרנים שלנו עובדים תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיחים לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.