



הינו שליכט אקרילי גמיש. בעל תכונות תרמיות מבודדות. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. ה-FLEXSIVE (שליכט צבעוני) מקנה עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, FLEXSIVE מעניק לקירות הבית מראה טבעי במרקמים שונים. בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד ומ"מ (כמות מומלצת ליישום: 2.8-3 ק"ג / מ"ר). נושא תו תקן. מקנה ותורם לבידוד המבנה בזכות הג'ל הייחודי של חברת Nobrand.

זמני ייבוש

למגע כ-3 שעות. סופי כ-72 שעות.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 7 מעלות צלזיוס ומעל 35 מעלות צלזיוס או כאשר צפוי לרדת גשם תוך 96 שעות מרגע היישום.

אחריות

אחריות המפעל ניתנת לחומר בלבד ולא במקום אחריות המבצע ליישום תקין ומקצועי ע"פ הוראות היצרן. יש למרוח מ"ר בקיר פחות בולט כדי לוודא גוון וטקסטורה מתאימים עד לייבוש סופי לפני תחילת העבודה. חשוב חובה לבצע לפני היישום, קטע התאמה, לחכות לייבוש ולוודא שהגוון אכן הגוון הרצוי, יתכנו שינויים בצבע עקב סדרות ייצור שונות.

אזהרה

לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים. להשתמש במקום מאוורר. אין להוסיף חומרים למוצר. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף במים ולפנות לרופא.

חובה לבצע לפני היישום קטע התאמה, לחכות לייבוש ולוודא שהגוון אכן הגוון הרצוי, יתכנו שינויים בצבע עקב סדרות ייצור שונות.

חובה לערבב לפני השימוש (עירבוב איטי לשמידת הג'ל לבידוד) על מנת שלא יהיו הבדלי גוונים. אין ליישם את החומר כאשר צפוי לרדת גשם ב-4 הימים הקרובים או ב-3 ימים שאחרי היישום והתשתית חייבת להיות יבשה על מנת שלא יהיו התנפחויות בעתיד.

אזהרה: לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים.

תיאור המוצר

אין ליישם שליכט אקרילי כאשר צפוי לרדת גשם ב-4 הימים הקרובים. התשתית חייבת להיות יבשה ונקייה כדי למנוע התנפחויות בעתיד.

סוגי תשתית

קירות פנים וחוץ מבטון, טיח, לוחות גבס, צמנט בורד וכו'.

הוראות יישום

וודא שהתשתית יבשה ונקיה משומן, גריז, צבע ואבק. וודא שהתשתית ישרה וחלקה ללא חומרים (לחיסכון בחומר) וחסרת חלקים רופפים. בצע אשפרה בטיח חדש. מרח פריימר לשליכט צבעוני עב מים מגוון בהתאם לגוון השליכט. ערבב היטב את השליכט לפני השימוש. מרח את השליכט עם מאלג' מתאים בתנועות ישרות או סיבוביות בהתאם לצורה הרצויה. יש למרוח את השליכט מלמעלה עד למטה ללא שום הפסקה באמצע ומיד לשפשף את השליכט לקבלת הטקסטורה הרצויה כדי למנוע סימני חיבור. מומלץ לקבל הדרכה ויעוץ לפני הביצוע מאת היצרן.

תכונות

כושר הדבקה מעולה. עמידות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים. גמישות גבוהה לגישור על סדיקת נימית. איטום בפני מים. עמידות גבוהה בפני קרני U.V. כושר כיסוי בין 8-10 מ"ר לפח של 24 קילו תלוי בעובי הגרגירים. מכיל ג'ל ייחודי המקנה למוצר יתרון תרמי לבידוד קור או חום.

נתונים טכניים

מתאים לדרישות התקן הישראלי 730. משקל סגולי 1.6-1.7 למ"ק. גוון: לפי מניפת צבעים במכונת גיוון.

איחסון

12 חודשים באריזה המקורית במקום קריר ויבש.

חברת נוברנד עומדת לרשותכם ביעוץ ובהדרכה. הייצרנים שלנו עובדים תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיחים לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.