

nobrand

פשוט לצבוע



תו תקן
ישראלי 1945



16 ליטר

SUPERBRAND EX

צבע פוליאוריתן תרמי אקרילי על בסיס מים, בגימור מט במיוחד, המיועד לצביעת קירות פנים וחוץ. עמיד בקירות חיצוניים ברמה גבוהה עמיד U.V.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 8 מעלות צלזיוס וכאשר צפוי לרדת גשם ב 72 שעות לאחר הצביעה. לפחות 72 שעות לאחר ירידת הגשם.

זמני ייבוש

בין השכבות: שעתיים

ייבוש למגע: 5 שעה

ייבוש סופי: 24 שעות (בתנאי אקלים של 28 מעלות צלזיוס ו-1-5.70% לחות).

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

אריזה

5 ליטר/18 ליטר.

תיאור המוצר

בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה. מסייע בהסתרת פגמים בקירות הבית. לאחר הצביעה מתקבל גימור מט, המקנה לקירות הבית מראה נקי ורענן. קל וידידותי ליישום, רחץ, ובעל עמידות גבוהה לאורך זמן. תורם לשיפור הבידוד.

מיועד לצביעת קירות פנים וחוץ: טיח, בטון, לוחות צמנט קירות גבס ועוד, לאחר הכנת שטח מתאימה.

הכנת התשתית

יש לנקות את פני השטח היטב מאבק, לכלוך, שומנים, צבע מתקלף וכו'... במידה וצובעים על צבע קיים יש לוודא שהצבע הישן מחובר היטב לתשתית.

ניתן להתייעץ עם חברת נוברנד.

הוראות יישום

יש לערבב את הצבע (ערבוב איטי בלבד) לפני ולצבוע בעזרת רולר בשתי שכבות. יש להמתין שעתיים בין שכבה לשכבה.

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

נתונים טכניים

גוון: גוונים בהירים מניפת נירלט | טמבור | NOBRAND

גימור: מט במיוחד.

מכיל

תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים וג'ל לקבלת תכונות תרמיות לשיפור הבידוד בדירה.

דילול: במים, עד 10% לשכבה ראשונה ו-15% לשכבה שנייה.

כושר כיסוי מירבי: כ-6 מ"ר 1 ליטר. $105 \pm 10\%-15\%$ צמיגות.

חברת נוברנד עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. הייצרנים שלנו עובדים תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיחים לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלוקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.