

אחסנה: במקום מוצל ויבש.
חיי מדף: 21 חודשים.

אזהרה

לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים. להשתמש במקום מאוורר.
אין להוסיף חומרים למוצר. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף במים ולפנות לרופא.



FRISHMAN קבוצת
GROUP **פרישמן**

ומיוצר ע"י **Nobrand Ltd**

כתובת היצרן:

פארק תעשיות הגליל רח' הלשם

www.nobrand.co.il | 04-6055506

office@nobrand.co.il | f



20 ק"ג

BOND ROX

שפכטל אמריקאי תרמי. בעל מוליכות W/mK0.06

תיאור המוצר

שפכטל אמריקאי הינו דבק שפכטל מוכן לשימוש מילוי והחלקת קירות פנים לפני צביעה. המכיל גל ייחודי המייחד את השפכטל והפכו למובוד יותר מכל שפכטל אמריקאי הקיים.

שימושים

דבק שפכטל אמריקאי מוכן לאיחוי, מילוי והחלקה ללקוחות גבס או הכנה לצבע בשכבה דקה לשימוש פנימי, מותאם לתקן ישראלי 0941 חלק 3.

הכנת קירות לצבע

יש למרוח את החומר בעזרת מרית או שפכטל ולהחדירו לתוך הסדקים והחורים. אם החומר שוקע יש למרוח שנית והצביעה תיעשה כ-24 שעות לאחר יישום המרק.

שימושים עיקריים

החלקת תפרים בלוחות גבס, כיסוי סירטי חיזוק. מילוי חורים וסדקים כהכנה לצבע על סוגי מצעים שונים.

יתרונות

חומר מוכן לשימוש מיידי. יישום קל ונוח, רמת עבידות מעולה צבע לבן שלג, אין צורך בהחלקת פני השטח. כושר הדבקה וחוזק מכני גבוה, כושר ספיגת צבע נמוכה ומקבל תוספת של בידוד ביחס לשפכטלים מקבילים.

יישום

החומר מוכן לשימוש, השטח ליישום חייב להיות נקי ולכן יש להסיר שכבות ורופפות ומתפוררות, היישום יתבצע בעזרת מאלג או שפכטל.