

הוראות שימוש



01

למרוח באמצעות רולר



02

להמתין 24 שעות עד לייבוש



03

כושר כיסוי 8 מ"ר לליטר

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 8 מעלות צלזיוס וכאשר צפוי לרדת גשם ב־72 שעות לאחר הצביעה.

זמני ייבוש

בין השכבות: שעתיים
ייבוש למגע: 5 שעות
ייבוש סופי: 29 שעות (בתנאי אקלים של 28 מעלות צלזיוס ו־75% לחות)

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

אריזה

16 ליטר

אזהרה: לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים.



ISO 9001



תוקן ירוק



קבוצת
פרישמן
FRISHMAN GROUP

מיוצר ע"י Nobrand Ltd

כתובת היצרן:

פארק תעשיות הגליל רח' הלשם

www.nobrand.co.il | 04-6055506

office@nobrand.co.il | f



מאזן מפלסטיק
ממוחזר



Low VOC



ENERGY
SAVING



מכיל
סיליקון



BRANDSID

16 ליטר

צבע סיד עליון תרמי על בסיס מים

תיאור המוצר

צבע לצביעת תקרות וקירות פנים, קירות גבס, טיח, ובטון. ברנדסיד הינו צבע לבן, בעל כושר כיסוי גבוה, לבן ואינו מצהיב. מכיל תוסף המקנה לחומר לנשום על מנת שלא יצטברו אדים ויתפתחו בקטריות בתקרת המבנה. לשימוש פנימי בלבד.

הכנה

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון סיד ישן, צבע מתקלף, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית, יש לערבב היטב לפני השימוש.

בתשתית חדשה יש לצבוע שכבת יסוד קולור ברנד של נוברנד כצבע ראשון למילוי תשתית. באם נדרשים תיקוני פגמים, חורים וכו', יש למלא עם שפכטל אבקה או מרק אמריקאי. אין לצבוע סיד סינטטי על קירות הצבועים בצבע אקרילי או פלסטי.

הוראות יישום

מיועד לצביעה במברשת, רולר או התות איירלס.

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

גימור

מט - לבן.

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרליים
דילול: במים, עד 20% לשכבה ראשונה ו־10% לכל שכבה נוספת.
כושר כיסוי מירבי: 8 מ"ר ל־1 ליטר