

הוראות שימוש




01

למרוח באמצעות רולר



02

להמתין 24 שעות עד לייבוש



03

כושר כיסוי 9: מ"ר לליטר

כושר כיסוי*

שלכטה לבנה: כ־6 מ"ר/ליטר.

*כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

זמני ייבוש*

ייבוש למגע: 30 דקות; ייבוש להמשך עבודה: שעותיים.
*בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו־80% לחות.

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.



פרישמן ^{קבוצת} FRISHMAN GROUP

ומיוצר ע"י Nobrand Ltd

כתובת היצרן:
פארק תעשיית הגליל דח' הלשם

www.nobrand.co.il | 04-6055506

office@nobrand.co.il | f



16 ליטר

BRAND ROLL

יסוד מקשר תרמי לחיזוק תשתית לפני צבע

תיאור המוצר

צבע יסוד שקוף לחיזוק תשתית לפני יישום צבעים.

שימושים

ניתן לשימוש בבנייה חדשה לאחר יישום שפכטל אמריקאי, בקירות קיימים בהם בוצע גירוד ושפשוף צבע ישן ולאחר ביצוע תיקוני פגמים בקירות. ליישום בקירות פנים בלבד.

הכנת השטח

לאחר הסרת צבע מתקלף מקיר ישן, יש ללטש את המשטח בנייר לטש ולנקות מאבק לפני יישום הפריימר (בקירות גבס יש ללטש את השפכטל שבין הלוחות ולנקות מאבק).

בטיח גבס יש לבצע ליטוש קל בנייר עדין לפני יישום הפריימר.

הוראות יישום

יישום ברולר, מברשת או התזה. יש להימנע ממגע של הפריימר על הקיר. החומר מתייבש במהירות ושעתיים לאחר יישומו ניתן לצבוע צבע עליון (בתנאי מזג אוויר רגילים).

ניקוי כלים וידיים

ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

גוון: שקוף

גימור: משי

דילול: במים, עד 10%.

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים.