

הוראות שימוש



01

למרוח באמצעות רולר



02

להמתין 24 שעות עד לייבוש

מכיל

מכיל תערובת עשירת אקריל על בסיס מים. כושר כיסוי: בכושר כיסוי ל 25-20 מ"ד לגלון של 5 ק"ג על טיח שחור. כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

זמן ייבוש

בין השכבות: 4-6 שעות (בתנאי מזג אויר רגילים).
ייבוש למגע: 4-6 שעות.
ייבוש מלא: 24 שעות.

אחסון

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

אזהרה

לא למאכל. להרחיק משיג ידם של ילדים.




קבוצת
פרישמן
FRISHMAN
GROUP

ומיוצר ע"י Nobrand Ltd

כתובת היצרן:
פארק תעשיות הגליל רח' הלשם

www.nobrand.co.il | 04-6055506

office@nobrand.co.il | f



16 ליטר

TEMPGUARD PRIMER

יסוד מקשר תרמי על בסיס מים בשילוב גל ייחודי, בעל מוליכות תרמית נמוכה

תיאור המוצר

צבע יסוד על בסיס מים החדוד לתשתית ומאפשר התקשרות צבעים וציפויים עלינניים.

שימושים

משמש כשכבה ראשונה על טיח שחור או בטון לפני יישום שליכט "צבעוני" ואקריל גמיש, וכיסוד על קירות צבועים בצבע אקרילי לפני יישום סופר גמיש או צבעים אקרילים אחרים. מתאים ליסוד לשליכט מינרלי.

הכנת השטח

טיח שחור חדש יש לנקות בעזרת מטאטא כביש או שטיפה במים, להסרת גרגרי הטיח הרופפים. בקירות קיימים יש להסיר את כל הצבע המתקלף או הרופף. יש לוודא שהצבע שנשאר מחובר היטב לקירות. פגמים וחורים יש לתקן ולהחליק בעזרת "שפכטל חיצוני" (בתוספת 25% מלט). סדקים יש לפתוח ולאחר צביעת היסוד יש למלא עם מסטיק אקרילי. קירות צבועים יש לשטוף במכונת לחץ מים להסרת פיח, אבק ולכלוך.

הוראות יישום

רולר או בהתזה. בשימוש עם מברשת על טיח שחור צריכת הצבע תהיה גבוהה יותר. יש להשתמש במברשת בפינות, היכן שהרולר אינו מגיע. יש לצבוע שכבה אחת את הצבע שנבחר, את הצבע ניתן לגוון בגווני פסטל.

גימור

גוון לבן או צבעוני. ניתן לגוון בצבעי פסטל ומכונת גיוון.
רמת ברק: עמום (מט).