

## הוראות שימוש



01

למרוח באמצעות רולר



02

להמתין 24 שעות עד לייבוש



03

נושר כיסוי 10: מ"ר לליטר

## נושר כיסוי

6 מ"ר לליטר בשתי שכבות. נושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ומוזג האוויר.

## זמן ייבוש

**בין השכבות:** שעתיים (בתנאי מזג אויר רגילים).  
**ייבוש למגע:** שעתיים. ייבוש סופי: 24 שעות.  
**אחסנה:** 12 חודשים, בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

## אמצעי זהירות בטיחות ובריאות

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב. במקרה של מגע בין עיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב. לא לתלוה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י NOBRAND.

## הוראות כלליות

אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבה מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים והמלצות הכתובים כאן מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מדומת, אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

**אזהרה: לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים.**



10 חתך  
ישראל 1945



10 חתך ירוק



30% UV



ENERGY  
SAVING



מאזר מפלטיק  
ממוחזר



Low VOC



## SUPER BRAND

16 ליטר

צבע תרמי למריחה או התוה מוכן לשימוש פנים/חוץ

## תיאור המוצר

צבע אקרילי על בסיס מים לשימוש חוץ, מיוחד ומהודר, בעל נושר כיסוי גבוה המיועד לצביעת קירות. לאחר הצביעה מתקבל גימור בעל מגע קטיפתי מיוחד המקנה לקירות הבית מראה חלק רענן ומהודר. רחיץ ועמיד בקרצוף, קל וידידותי ליישום. עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס או כאשר אמור לרדת גשם.

## שימושים

לצביעת קירות פנים וחוץ כגון: טיח, בטון, לוחות צמנט, קירות גבס ועוד. שטח הכיסוי של 16 ליטר סופרברנד הוא כ-70-80 מ"ר לפחות (מותנה ברמת הספיגה של המשטח). יש להכין את משטח העבודה טרם השימוש במוצר.

## הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון: סיד ישן, אבק, צבע ישן מתקלף, שומנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית, חלקים רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל גרוד ונייר לטש.

**יישום:** מיועד לצביעה ברולר, הברשה, פד או התוה במרסס ללא אויר-איירלס. ניקוי: כלים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש. גימור: לבן. רמת ברק: מט.

## נתונים טכניים

מכיל תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים. דילול במים - 10% לשכבה ראשונה, 5% לשכבות נוספות. כשהצבע בעל גוון שאינו לבן מומלץ להתייעץ עם יצרן הצבע לגבי יציבות הגוון.



צבע על בסיס מים לשימוש חוץ

ברק: מט

רחיץ ועמיד בקרצוף

**הערה:** כשהצבע בעל גוון שאינו לבן תסומן הוראה שמומלץ להתייעץ עם יצרן הצבע לגבי יציבות הגוון.

**אחסנה:** יש לאחסן במקום קריר ויבש

קבוצת  
**פרישמן**  
FRISHMAN GROUP

ומיוצר ע"י Nobrand Ltd

כתובת היצרן:  
פארק תעשיות הגליל רח' הלשם

www.nobrand.co.il | 04-6055506

office@nobrand.co.il | f