

הוראות שימוש



01

לערבב היטב ולוודא התאמת גוון



02

למרוח באמצעות מאלו' ניידוסטה



03

להמתין בין 3-1 דקות, תלוי במזג האוויר



04

לשפשף עם מאלו' פלסטיק במעגלייות

נתונים טכניים

מתאים לדרישות התקן הישראלי 1731. משקל סגולי 1.6-1.7 ג' /מ"ק. גוון: לפי מניפת צבעים במכונת גיוון. מוליכות תרמית נמוכה 0.0523 (מחייב שכבת פריימר מסדרת TEMPGUARD)

אחסון

12 חודשים באריזה המקורית במקום קריר ויבש.

זמני ייבוש

למגע כ"3 שעות. סופי כ"27 שעות.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל"7 מעלות צלזיוס ומעל 35 מעלות צלזיוס או כאשר צפוי לרדת גשם תוך 96 שעות מרגע היישום.

אחריות

אחריות המפעל ניתנת לחומר בלבד ולא במקום אחריות המבצע ליישום תקין ומקצועי ע"פ הוראות היצרן. יש למרוח מ"ר בקיר פחות בולט כדי לוודא גוון ושקטטורה מתאימים עד לייבוש סופי לפני תחילת העבודה. חשוב חובה לבצע לפני היישום, קטע התאמה, לחכות לייבוש ולוודא שהגוון אכן הגוון הרצוי, יתכנו שינויים בצבע עקב סדרות ייצור שונות.

אזהרה

לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים. להשתמש במקום מאוורר. אין להוסיף חומרים למוצר. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף במים ולפנות לרופא.

חובה לבצע לפני היישום קטע התאמה, לחכות לייבוש ולוודא שהגוון אכן הגוון הרצוי, יתכנו שינויים בצבע עקב סדרות ייצור שונות.

חובה לערבב לפני השימוש על מנת שלא יהיו הבדלי גוונים. אין ליישם את החומר כאשר צפוי לרדת גשם ב"4 הימים הקרובים והתשתית חייבת להיות יבשה על מנת שלא יהיו התנפחויות בעתיד.

אזהרה: לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים.

קבוצת **פדישמן** FRISHMAN GROUP

ומיוצר ע"י Nobrand Ltd

כתובת היצרן:
פארק תעשיות הגליל רח' הלשם

04-6055506 | office@nobrand.co.il

office@nobrand.co.il | f



תו תקן ISO 9001
תו תקן ישראלי 1731

דגם: 2001
1.3.2.3 דרגת גישה על פני סדקים: 1.0 מ"מ
כולל פריימר מכונה: TEMPGUARD



24 ק"ג

TEMPGUARD COAT FLEXIVE

שליכט צבעוני תרמי מבודד חום/קור. בעל מוליכות תרמית נמוכה 0.05 W/mK

תיאור המוצר

מוצר זה מכיל גלי ייחודי ומונע מעבר של חום וקור לקירות הבית בעזרת מסה תרמית ובכך פועל לשמירת טמפרטורת החדר לזמן ממושך. מוצר זה חוסך באנרגיה ותורם לשמירת סביבה נעימה יותר. אין ליישם שליכט אקרילי כאשר צפוי לרדת גשם ב"4 הימים הקרובים. התשתית חייבת להיות יבשה ונקייה כדי למנוע התנפחויות בעתיד. ניתן לגוון לפי מניפת נוברנד ולפי המניפות המקובלות בשוק הצבע בישראל.

המוצר מגיע במדקמים 150 ו200 | המוצר מחייב בשלב ראשון יישום פריימר תרמי בטכנולוגיית ה-TEMPGUARD טרם הנחת הצבע לתוצאה מושלמת | המוצר מיוצר באופן בלעדי ע"י חברת נוברנד מוצרי בנייה בע"מ.

סוגי תשתיות

קירות פנים וחוף מבטון, טיח, לוחות גבס, צמנט בורד וכו'.

הוראות יישום

וודא שהתשתית יבשה ונקיה משומן, גרזי, צבע ואבק. וודא שהתשתית ישרה וחלקה ללא חומרים (לחיסכון בחומר) וחסרת חלקים רופפים. בצע אשפיה בטיח חדש. מרח פריימר לשליכט צבעוני TERMI עם מים מגוון בהתאם לגוון השליכט. ערבב היטב את השליכט לפני השימוש. מרח את השליכט עם מאלג' מתאים בתנועות ישירות או סיבוביות בהתאם לצורה הרצויה. יש למרוח את השליכט מלמעלה עד למטה ללא שום הפסקה באמצע ומיד עם מאלג' מתאים בתנועות ישירות או סיבוביות בהתאם לצורה הרצויה. יש לשפשף את השליכט לקבלת הטקסטורה הרצויה כדי למנוע סימני חיבור. מומלץ לקבל הדרכה ויעוץ לפני הביצוע מאת היצרן.

תכונות

נושר הדבקה מעולה. עמידות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים. גמישות גבוהה לגישור על סדיקת נימית. איטום בפני מים. עמידות גבוהה בפני קרני U.V. נושר כיסוי בין 8-10 מ"ר לפח של 24 קילו תלוי בעובי הגרגירים.