



25 ק"ג

## בונד טק

שפכטל אקרילי חיצוני להחלקת קירות חוץ.

### תיאור המוצר

שפכטל אקרילי חיצוני להחלקת קירות חוץ. בעל כושר הידבקות גבוה וחוזק מכני רב. גימור לבן חלק. נושם ואינו מצהיב. מיועד לבניה טרומית, טונלים, קירות טיח רגילים, גבס ועוד.

### סוגי תשתית

קירות פנים וחוף מבטון, טיח, לוחות גבס, צמנט בורד וכו'.

### הכנת השטח

יש לדאוג לתשתית נקיה לחלוטין מאבק, שמנים, גריז וכו'. יש להוריד חלקי מתכת, ברזל צנרת ולסתום חורים גסים בבטון. אין צורך בדילול. יש להוסיף לבונד טק 25% מלט אפור (צמנט פורטלנד) מעורבב במים לחיזוק התערובת ולשיפור עבירות החומר. יש לערבב את הצמנט עם המים עד לקבלת מרקם משחתי ולהוסיף אל הבונד טק עד קבלת מרקם אחיד.

### הוראות יישום

יש ליישם את החומר בשכבות של עד 2 מ"מ לשכבה ולהמתין לפחות 24 שעות (בתנאי מזג אוויר רגילים) לפני יישום צבע יסוד. בחורף יש להמתין לייבוש ארוך יותר ולהקפיד ליישם את הצבע, רק כאשר הבונד טק יבש לחלוטין.

### דילול

אין צורך בדילול.

### כושר כיסוי מירבי\*

כ-0.5-2.5 ק"ג/מ"ר

\*כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

### גוון

לבן בגימור מט.

### הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.

### ניקוי

כלים וידיים במים וסבון.

### חיי מדף ואחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.

### אחריות

אחריות המפעל ניתנת לחומר בלבד ולא במקום אחריות המבצע ליישום תקין ומקצועי ע"פ הוראות היצרן. יש למרוח מ"ר בקיר פחות בולט כדי לוודא גוון וטקסטורה מתאימים עד לייבוש סופי לפני תחילת העבודה.

### אזהרה

לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים. להשתמש במקום מאוורר. אין להוסיף חומרים למוצר. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף במים ולפנות לרופא.

חובה לבצע לפני היישום קטע התאמה, לחכות לייבוש ולוודא שהגוון אכן הגוון הרצוי, יתכנו שינויים בצבע עקב סדרות ייצור שונות.

**אזהרה: לא למאכל. להרחיק מהישג ידם של ילדים.**